LAVE-VAISSELLE SRC-4000

150 / 225 paniers/heure (jusqu'à 4050 assiettes/heure). Pré-lavage + lavage renforcé + double rinçage.

Description Commerciale

2 vitesses.

- ✓ Fabrication inox.
- ✓ Rideaux anti-éclaboussures en entrée et en sortie de série.
- ✓ Système d`entraînement central des paniers tout inox avec arrêt automatique en cas de blocage des paniers.
- ✓ Les différentes zones sont séparés par des rideaux intermédiaires.
- ✓ Démarrage automatique.

Économie

- ✓ Microrrupteur de déconnection de rinçage pour économiser l`énergie.
- ✓ Rinçage avec réducteur de pression pour limiter les consommations.
- ✓ Déconnections automatiques programmées s`il n`y a pas de charge.
- ✓ Déconnection et interruption de la temporisation quand le fin de course agit.

Nettoyage et entretien

- ✓ Portes d`accès à élevation assistée et de grande amplitude pour nettoyage et inspection de l`intérieur.
- ✓ Bras et diffuseurs faciles à extraire pour faciliter le nettoyage.
- ✓ Filtres en inox avec pente et bac à résidus extractible.
- ✓ Vidange facile de la chaudière en débranchant une durite.
- ✓ Pannes facilement détectables grâce à des voyants.
- ✓ Entretien et inspection faciles grâce à l`accès en façade à tous les composants de la machine sans nécessité de la bouger.

Lavage

- ✓ Bras de lavage et diffuseurs emboutis tout en inox.
- ✓ Diffuseurs de haute efficacité et longévité: pas d`usure.
- ✓ Pompe de lavage puissante en position verticale pour permettre son auto-vidange.
- ✓ Doseur de détergent facile à installer avec avec une entrée prête dans la cuve.

Rinçage

- ✓ Bras de rinçage démontables avec diffuseurs emboutis tout en inox avec grande puissance de diffusion.
- ✓ Remplissage automatique de la chaudière sans risques de panne sur les résistances.
- ✓ Contrôle des températures avec des sondes de grande précision.
- ✓ Visualisation et réglage de la température de lavage et rinçage grâce à l`indicateur digital en appuyant sur une touche.
- ✓ Doseur de produit de rinçage facile à installer avec une entrée prête dans la chaudière de rinçage.

Inclus

- ✓ Rideaux anti-éclaboussures en entrée et sortie.
- ✓ 3 paniers mixtes (assiettes).
- ✓ Hotte d'aspiration CA.

Options

- ❑ Module de séchage TS-800 / TS-90.
- ❑ Hotte d'aspiration avec moteur EV.
- ❑ Condenseur de buées CV.
- ❑ Tables et combinaisons possibles en entrée.
- ❑ Tables et combinaisons possibles en sortie.

Accessoires

- ❑ Modules de séchage
- ❑ Adoucisseurs manuels
- ❑ Adoucisseurs automatiques
- ❑ Panier 500 x 500 mm
- ❑ Inserts / Suppléments / Autres
- ❑ Tables de chargement en angle pour tunnels de lavage
- ❑ Table centrale (entrée)
- ❑ Table centrale double (entrée)
- ❑ Table simple (sortie)
- ❑ Table à rouleaux (sortie)
- ❑ Courbe mécanisée (sortie)
- ❑ CA hotte d'aspiration
- ❑ EV hotte d'aspiration avec moteur
- ❑ CV condenseur de buées
- ❑ Tables de connexion pour lave-vaisselles à capot et convoyeurs
- ❑ Tunnel de séchage en angle

Spécifications

Dimensions du panier: 500 x 500 mm
Hauteur utile: 400 mm

Production

- ✓ Production paniers/heure: 150 / 225
- ✓ Production assiettes/heure: 2700 / 4050

Prélavage

- ✓ Température: 35ºC - 45ºC
- ✓ Contenance cuve prélavage: 60 l
- ✓ Puissance de la pompe: 1.2 Hp / 880 W

Lavage renforcé

- ✓ Température: 55ºC - 65ºC
- ✓ Contenance cuve lavage: 100 l
- ✓ Puissance de la pompe: 3.5 Hp / 2600 W
- ✓ Résistance chauffe lavage: 9000 W

Pré-rinçage

- ✓ Température: 65ºC - 75ºC
- ✓ Capacité cuve pré-rinçage: 15 l
- ✓ Puissance de la pompe: 0.2 Hp / 0.15 W
- ✓ Résistance chauffage pré-rinçage: 6000 W

Rinçage

SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA
www.sammic.com

Copyright 2024 © Sammic S.L.

LAVE-VAISSELLE SRC-4000

150 / 225 paniers/heure (jusqu'à 4050 assiettes/heure). Pré-lavage + lavage renforcé + double rinçage.

- ✓ Température: 80ºC - 90ºC
- ✓ Consommation eau: 390 l/h
- ✓ Résistance chauffe rinçage: 21000 W
- ✓ Contenance chaudière rinçage: 20 l

Entraînement

- ✓ Puissance démarrage moteur: 0.25 Hp / 180 W

Puissance

- ✓ Puissance totale installée: 39810 W

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 2900 mm
- ✓ Profondeur: 829 mm
- ✓ Hauteur: 1520 mm

Poids net: 450 kg

Vidange sans filtre (diamètre): 3/4"
Diamètre du drain: 1 1/2"

Niveau de bruit à 1 m: 71 dB(A)

Note: +3 Kw de puissance au rinçage dans les modèles équipés d'un condenseur de buées.

Modèles disponibles

1302740	SRC-4000DCA 400/50/3N
1302767	SRC-4000DCA 220/60/3
1302737	SRC-4000DEV 400/50/3N
1302733	SRC-4000DCV 400/50/3N
1302746	SRC-4000DS8CA 400/50/3N
1302764	SRC-4000DS8CA 220/60/3
1302766	SRC-4000DS8CA 380/60/3N
1302745	SRC-4000DS8EV 400/50/3N
1302744	SRC-4000DS8CV 400/50/3N
1302765	SRC-4000DS8CV 380/60/3N
1302742	SRC-4000DS90CA 400/50/3N
1302736	SRC-4000DS90CV 400/50/3N
1302756	SRC-4000ICA 400/50/3N
1302753	SRC-4000IEV 400/50/3N
1302749	SRC-4000ICV 400/50/3N
1302763	SRC-4000IS8CA 400/50/3N
1302762	SRC-4000IS8CA 220/60/3
1302761	SRC-4000IS8EV 400/50/3N
1302760	SRC-4000IS8CV 400/50/3N
1302758	SRC-4000IS90CA 400/50/3N
1302752	SRC-4000IS90CV 400/50/3N

** Nous consulter pour des versions spéciales*

sammic

FRANCE
www.sammic.fr
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: **+33 5 59 20 99 70**

EXPORT
fr.sammic.com
Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: **+34 943 15 72 36**

Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale
mise à jour **15/03/2024**

Copyright 2024 © Sammic S.L.